

GTR-AR サーボモータ用高精度減速機

AGC タイプ生産終了に伴う代替製品のご案内

別途ご案内しておりますように、サーボモータ用高精度減速機 GTR-AR AGC タイプの生産を終了させていただきます。それに伴い、代替製品のご案内をいたします。詳細は下記をご参照ください。

生産終了製品	代替製品	
<p>GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸 AGC タイプ 100W～3000W</p> 	<p>GTR-AR サーボモータ用高精度遊星減速機 <u>平行軸 APG タイプ</u> 100W～3000W</p> 	<p>GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 <u>直交軸 AFC タイプ</u> 100W～3000W</p>  <p>※AGCタイプと取付寸法が同一です。</p>

AGC タイプ (平行軸) 生産終了製品		容量	精度	減速比							
				3	5	7.5	10	12	15	20	25
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 平行軸 AGC タイプ 100W～3000W		100W	3分 30分	枠番10 (□56)	枠番12 (□62)	枠番15 (□72)					
		200W		枠番12 (□62)	枠番15 (□72)	枠番18 (□82)					
		400W		枠番15 (□72)	枠番18 (□82)	枠番22 (□102)					
		750W		枠番18 (□82)	枠番22 (□102)	枠番28 (□120)					
		1000W		枠番22 (□102)	枠番28 (□120)	枠番32 (□135)					
		2000W		枠番28 (□120)	枠番32 (□135)	—	—	—	—	—	—
		3000W		枠番32 (□135)	—	—	—	—	—	—	—

■代替製品① APG タイプ 平行軸 高精度遊星減速機

<APG タイプの特長>

- ・遊星機構採用によりコンパクト化を実現
- ・精度は 3 分と 15 分を用意
- ・減速比を 1/100 まで拡大
- ・保護等級 IP44/IP65 が選択可能。防水・防塵対応

APG タイプ (平行軸)		容量	精度	減速比										
GTR-AR サーボモータ用高精度遊星減速機 <u>平行軸 APG タイプ</u> 100W～3000W				3	5	10	15	20	30	40	50	60	100	
	3分 15分	100W	枠番12 (□52)					枠番18 (□78)						
		200W	枠番12 (□52)					枠番18 (□78)					枠番22 (□98)	
		400W	枠番12 (□52)	枠番18 (□78)				枠番22 (□98)			枠番28 (□120)			
		750W	枠番18 (□78)			枠番22 (□98)			枠番28 (□120)					
		1000W	枠番22 (□98)			枠番28 (□120)								
		1500W	枠番22 (□98)			枠番28 (□120)								
		2000W	枠番22 (□98)			枠番28 (□120)								
		3000W	枠番28 (□120)											

■代替製品② AFC タイプ 直交軸 (中空軸/中実軸) 高精度減速機

<AFCタイプの特長>

- ・AGCタイプと取付寸法が同じ。直交軸なので省スペースで取付可能。
- ・中空軸タイプも標準バリエーションで、取付自由度が拡大。

AFC タイプ (直交軸)		容量	精度	減速比											
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 <u>直交軸 AFC タイプ</u> 100W～3000W				3	5	7.5	10	10	12	15	20	25	30	40	50
 <p>※AGCタイプと取付寸法が同一です。</p>	3分 30分	100W	—	—	枠番12 (□62)	枠番15 (□72)					枠番18 (□82)				
		200W	—	枠番12 (□62)	枠番15 (□72)	枠番18 (□82)					枠番22 (□102)				
		400W	枠番15 (□72)	枠番18 (□82)	枠番22 (□102)					枠番28 (□120)					
		750W	枠番18 (□82)	枠番22 (□102)	枠番28 (□120)					枠番32 (□135)					
		1000W	枠番22 (□102)	枠番28 (□120)	枠番32 (□135)										
		2000W	枠番28 (□120)	枠番32 (□135)											
		3000W	枠番32 (□135)												

お問い合わせ先

株式会社ニッセイ

- ・東京営業所 : 03-5695-5411
- ・大阪営業所 : 06-6772-1900
- ・中部営業所 : 0566-92-7410
- ・海外営業部 : 0566-92-5312
- ・CSセンター : 0566-92-5797
- ・お客様技術相談デスク : 0120-889-867